



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Limpiador de Graffiti

Limpiador especial para graffiti



Descripción

Actualización: Feb/2016

Hidrolock® Limpiador de Graffiti es especial para limpiar los graffitis y pinturas realizados sobre nuestro **Hidrolock® Protector de Graffiti**. Su empleo permite la eliminación total en una operación rápida y sencilla.

Materiales

Superficies metálicas, piedra, concreto, ladrillo y los materiales más comunes de construcción sobre las que se haya aplicado nuestro **Hidrolock® Protector de Graffiti**.

Usos y aplicaciones

Eliminación de graffitis en aerosol, rotuladores y pinturas de todo tipo hechas sobre nuestro **Hidrolock® Protector de Graffiti**.

Ventajas

- ✓ Fácil y rápido de usar
- ✓ No contiene solventes clorados
- ✓ Limpia en una sola operación

Especificaciones

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Incoloro
Densidad @ 20 °C:	0.863 ± 0.005 gr/c.c.
Índice de refracción a 25 °C:	1.4705 ± 0.0015
Contenido en compuestos clorados:	Negativo
Contenido en ácidos y álcalis:	Negativo

Precauciones

- Aplicar preferentemente a una temperatura ambiente de 15-25 °C.
- Producto inflamable. No aplicar cerca de fuentes de ignición, chispas o llamas.
- No utilizar en conjunto con instrumentos abrasivos, ya que podría dañar la película del **Hidrolock® Protector de Graffiti**.
- Asegúrese que exista buena ventilación durante su aplicación.

Instrucciones

Mojar el graffiti o la pintura con **Hidrolock® Limpiador de Graffiti** ayudándose de un atomizador manual o empapando un trapo y colocándolo sobre el graffiti. Dejar actuar unos segundos y después pasar un trapo suave sobre el graffiti hasta eliminar todo resto de pintura o tinta.

En el caso de graffitis o pinturas viejas y si éstas no se eliminan con facilidad, se podrá utilizar un cepillo de cerdas suaves, frotando sobre el graffiti después de haber mojado el mismo con **Hidrolock® Limpiador de Graffiti**.

Almacenamiento y vida de anaquel

2 años en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

Lata de 1 l. y 4 l.

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper Térmico
-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Sellafugas 1 Min	-Hidrolock® Primer PU
-Hidrolock® Aditivo Acrílico	-Hidrolock® Repelente	-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Banda Integral	-Hidrolock® Imper Final
-Hidrolock® Antisalitre	-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Repelente Negro
-Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Lisas)	-Hidrolock® Protector Anti Graffiti	-Hidrolock® Imper PU Transparente
-Hidrolock® Removedor Graffiti (Lisas)	-Hidrolock® Removedor Graffiti (Porosas)	-Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Porosas)

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51