



NUESTRA FUERZA ESTÁ EN LA UNIÓN
INDUSTRIAS PRESTO DESDE 1974



Hidrolock® Primer Anti Graffiti

Primario sellador para materiales lisos



Descripción

Actualización: Feb/2016

Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Lisas) es un primario sellador transparente necesario para la posterior aplicación de nuestro **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Materiales

Mármol, granito, piedra pulida, superficies metálicas pintadas y no pintadas, materiales plásticos, señales urbanas y de tráfico, etc.

Usos y aplicaciones

Hidrolock® Primer Anti Graffiti (S. Lisas) se utiliza como primario o primera mano, cuando se va a aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Ventajas

- ✓ Fácil aplicación
- ✓ Gran rendimiento
- ✓ Secado rápido
- ✓ Transparente
- ✓ No entona las superficies

Especificaciones

No. de componentes:	Dos, base y endurecedor.
Aspecto:	Brillante
Tiempos de Secado a 20° C y 55% H.R:	Tacto, 3-4 horas
Dureza:	24 horas
Repintado:	mínimo 16 horas, máximo 48 horas.
Curado total:	7 días
Proporciones de mezcla:	Un envase del componente base con un envase del componente endurecedor (2 partes en peso de Base con 1 parte en peso de Endurecedor)
Vida útil de la mezcla:	8 horas aproximadamente
Aplicación:	Brocha, rodillo o pistola
Rendimiento Teórico:	7 m ² /kg a 50 micras de espesor de película seca.

El rendimiento práctico dependerá de la porosidad y rugosidad de la superficie, espesores aplicados, método de aplicación, condiciones ambientales, etc.

Precauciones

No aplicar con temperaturas inferiores a 10° C. No aplicar cuando la humedad relativa sea superior al 80% o la temperatura de la superficie esté a menos de 3° C por encima del punto de rocío. Antes de aplicar el producto asegurarse que la superficie no contiene humedad. Siempre se debe hacer una pequeña prueba sobre la superficie a la que se va a aplicar.

Instrucciones

1. Preparación de la superficie:

Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. Las superficies deben desbastarse por medios mecánicos o por ataque químico, enjuagando posteriormente con agua para eliminar todo resto de producto y dejando secar.

2. Preparación y aplicación del producto:

Remover el contenido del envase de componente Base y añadir lentamente el contenido del envase de Endurecedor. Agitar hasta total homogenización. Dejar reposar durante 10 minutos. Aplicar dos manos mediante brocha, rodillo o spray, cubriendo bien la superficie. Dejar secar durante 16-24 horas como mínimo, antes de aplicar **Hidrolock® Protector Anti Graffiti**.

Almacenamiento y vida de anaquel

Los envases originales sin abrir se conservan 1 año en lugares frescos y secos. Almacenar protegido del frío y de los rayos directos del sol.

Presentación

Kit de 1.33 Kgs. / 2.67 Kgs. (base+endurecedor).

NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®

-Hidrolock® Imper	-Hidrolock® Imper Elástico	-Hidrolock® Imper Térmico
-Hidrolock® Mortero	-Hidrolock® Sellafugas 1 Min	-Hidrolock® Primer PU
-Hidrolock® Aditivo Acrílico	-Hidrolock® Repelente	-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Sella Concreto	-Hidrolock® Banda Integral	-Hidrolock® Imper Final
-Hidrolock® Antisalitre	-Hidrolock® Primer	-Hidrolock® Repelente Negro
-Hidrolock® Protector Anti Graffiti	-Hidrolock® Primer Anti Graffiti (Porosas)	-Hidrolock® Imper PU Transparente
-Hidrolock® Removedor Graffiti (Lisas)	-Hidrolock® Removedor Graffiti (Porosas)	-Hidrolock® Limpiador de Graffiti

Aprende más en



www.youtube.com/indpresto

Visítanos en



www.ipresto.net

Síguenos en



Sistema de Gestión de la Calidad
Certificado ISO 9001:2008
RSGC 708
Terminación 2017.03.14



Industrias Presto, S.A. de C.V.

Av. Francia 1635-D
Col. Moderna
Guadalajara, Jal. 44190
México

www.ipresto.net
e-mail: servicioclientes@ipresto.net

Tels. y Fax: 38 10 06 21 / 31 10 61 61
38 12 65 14 / 38 12 00 94
31 24 04 50 / 31 24 04 51